

Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia - lekki terenowy pojazd ratowniczo-poszukiwawczy dla jednostki OSP Żerkowice -Zawiercie

L.P		
I.	WYMAGANIA DLA POJAZDU	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
1.1	Pojazd zabudowany i wyposażony powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym: <ul style="list-style-type: none"> ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, 	
1.2	Podwozie pojazdu posiadające homologację WE	
II.	PODWOZIE Z KABINĄ	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.1	Pojazd musi spełniać wymagania min ; Ciągnik rolniczy T1B (3-osobowa)	
2.2	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia nie starszy niż wyprodukowany w 2022 r. , silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. Podać markę i typ podwozia.	
2.3	Kolorystyka pojazdu i oznakowanie: <ul style="list-style-type: none"> kabina i zabudowa pojazdu w kolorze czerwieni , czarny lub niebieski . na drzwiach przednich kierowcy i pasażera herb gminy oraz nazwa jednostki OSP pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3) ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 marca 2021 r. – numer zostanie określony przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, pas wyróżniający według wytycznych zamawiającego (odblaskowy lub fluorescencyjny) po bokach wzdłuż całego pojazdu 	
2.4	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu – maksymalnie 1500 kg.	
2.5	Wymiary gabarytowe kompletnego pojazdu: <ul style="list-style-type: none"> długość całkowita w przedziale do 4000 mm szerokość nie większa niż 1800 z lusterkami, wysokość nie większa niż: 1960 mm, rozstaw osi w przedziale 2050mm – 2070 mm. 	
2.6	Pojazd wyposażony w silnik wysokoprężny lub benzynowy .	
2.7	Podwozie bazowe – układ napędowy <ul style="list-style-type: none"> pojemność silnika minimum 999 cm³, moc minimalna silnika 82 HP , skrzynia biegów manualna lub automatyczna plus bieg wsteczny, układ kierowniczy ze wspomaganiami, 	

	<ul style="list-style-type: none"> • pojemność zbiornika paliwa minimum 40 litrów, • hamulce tarczowe na obu osiach lub tarczo bębny • Napęd 2x4/4x4/tylny mechanizm różnicowy • Tylnie zawieszenie Podwójny wahacz A-Arm, stabilizator • Przednie zawieszenie Podwójny wahacz A-Arm • Mechanizm różnicowy TURF • Aktywna kontrola zjazdu ADC • światła do jazdy dziennej fabryczne LED, • Prześwit podwozia min 33 cm 	
2.8	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.	
2.9	<p>Opony uniwersalne całoroczne z pogrubioną rzeźbą bieżnika na aluminiowych felgach minimalne wymiary kół ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przednie koła 27x9-14 - Tylne koła 27x11-14 	
2.10	<p>Kabina fabrycznie jednomodułowa, 3 osobowa .</p> <p>Kabina wyposażona dodatkowo w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ogrzewanie z nadmuchem • Wycieraczkę szyby przedniej • PAKIET ZIMOWY • Przednia otwierana szyba szklana • Tylne szyba szklana • Pełne drzwi z szybą na korbkę – Poły • Lusterka do drzwi bocznych • Dach poły czarny z podsufitką • Światło wielofunkcyjne w kabinie • Zestaw uprzywilejowany głośnik z modulatorem z możliwością wygłaszania komunikatów • Dodatkowo kabina wyposażona w dedykowane gumowe dywaniki. 	
2.1 1	W kabinie zamontowany radiotelefon przewoźny Motorola DM4601E lub równoważny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności.	
2.1 2	Samochód wyposażony w instalację antenową – przy przekazaniu pojazdu wykonawca zobowiązany jest przekazać wydruk z urządzenia do pomiaru SWR instalacji antenowej zamontowanej w pojeździe. Parametr	

	SWR musi wynosić poniżej 1.3 dla kompletnej zamontowanej instalacji przy zakresie częstotliwości z której korzysta Zamawiający.	
2.1 3	Radio fabryczne z MP3 wyposażone w fabryczne nagłośnienie oraz antenę – sterowanie radiem przy użyciu pilota w zasięgu kierowcy.	
2.1 4	Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: <ul style="list-style-type: none"> • główny wyłącznik oświetlenia • włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego. 	
2.1 6	Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: <ul style="list-style-type: none"> • generator z pilotem sterującym wykonanym ergonomicznie z przyciskami do sterowania poszczególnymi funkcjami sygnalizacji • generator musi zapewnić możliwość sterowania sygnalizacją • generator wyposażony w funkcję „radio” z możliwością przesyłania dźwięków z fabrycznego radiodbiornika pojazdu do głośników rozgłoszeniowych • 4 lampy sygnalizacyjno-ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu • w tylnej części zabudowy dwie lampy sygnalizacyjno-ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED (min. 6 DIOD LED każda), • dwa głośniki akustyczne rozgłoszeniowe zamontowane w pojeździe min 100 W 	
2.1 8	Pojazd wyposażony w główny wyłącznik prądu	
2.1 9	Pojazd wyposażony w wyciągarkę uciąg min (2041 KG) (Linia stalowa) zamontowana z przodu pojazdu	
V.	WYPOSAŻENIE DODATKOWE DOSTARCZONE WRAZ Z POJAZDEM	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
5.1	Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: <ul style="list-style-type: none"> • klin pod koła 1 sztuki, • klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, • trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę samochodową, • PAKIET DO ODSNIEŻANIA • Deflektor (do pługu 168 cm) • Rama pługu • Pług Poły 168cm • Bagażnik zamykany oryginalny 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Lampa Led z przodu pojazdu + dwie robocze z tyłu pojazdu • 	
5.2	POZOSTAŁE WYMAGANIA	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
5.3	Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym: <ul style="list-style-type: none"> • karta pojazdu, • wyciąg ze świadectwa homologacji, • badania techniczne, 	
5.4	Gwarancja: <ul style="list-style-type: none"> • na podwozie, podzespoły i zabudowę 24 miesiące, • na perforację podwozia 72 miesiące, na powłokę lakierniczą 36 miesięcy.	
5.5	Wykonawca zamontuje w samochodzie dostarczony sprzęt przez Zamawiającego przed dniem odbioru pojazdu.	
5.6	Dostarczone instrukcje obsługi podwozia, zabudowy oraz wyposażenia powinny być sporządzone w języku polskim.	
5.7	Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z obsługi pojazdu przeprowadzone dla przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru w siedzibie Wykonawcy.	
5.8	Wymagania dodatkowe: <ul style="list-style-type: none"> • elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno - sygnalizacyjne wykonane w sposób niepowodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy, • przewody elektryczne zabudowy pojazdu zabezpieczone w specjalnych osłonach, pochowane; nie dopuszcza się luźnych niepomocowanych wiązek przewodów, zabudowa wykonana w sposób estetyczny, wszystkie krawędzie ostre powinny być odpowiednio wygładzone lub zabezpieczone.	
VI	Wyposażenie dodatkowe dostarczone w raz z pojazdem	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
	Podpora ratownicza PT1200 2 szt.	
	Kamera Flir K2 w walizce 1 szt.	
	Plecak PSP RI 1 szt.	
	Deska ortopedyczna składana 1 szt.	
	Siekiera i łopata wersja krótka – komplet 1 szt.	
	Szperacz M-FIRE SL112 ATEX, 222lm 1 szt.	
	Latarka kąтова Adalit Ex 2 szt.	

Uwaga !

-Prawą stroną tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno–użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP)

*** -Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 oraz art. 29 UPZP, a mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.**